

名称（機種名）		PAS Babby un SP 21型	PAS Kiss mini un SP 21型	
寸法	全長	1,785mm	1,720mm	
	全幅	580mm	580mm	
	サドル高	730-865mm	730-865mm	
	軸間距離	1,170mm	1,180mm	
	タイヤサイズ	20×2.125HE	20×2.125HE	
	タイヤ幅	約5.3cm	約5.3cm	
適応身長のみやす		142cm以上 <お子様2人同乗の場合は146cm以上>（注1）	142cm以上 <お子様2人同乗の場合は146cm以上>（注1）	
車両重量		33.1kg	31.0kg	
性能	補助速度範囲 （変速機「3」）	比例補助	0km/h以上10km/h未満	0km/h以上10km/h未満
		遮減補助	10km/h以上24km/h未満	10km/h以上24km/h未満
	一充電走行距離 （注2）	強モード	51km	53km
		スマートパワーモード	58km	59km
		オートエコモード プラス	75km	78km
電動機	形式	ブラシレスDCモーター	ブラシレスDCモーター	
	定格出力	240W	240W	
補助力制御方式		踏力比例制御方式	踏力比例制御方式	
変速方式		リヤハブ内装3段式	リヤハブ内装3段式	
電池	種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	
	電圧／容量	25.5V／15.4Ah（注3）	25.5V／15.4Ah（注3）	
充電器	形式	スイッチング・レギュレータ式	スイッチング・レギュレータ式	
	充電時間	約4.0時間 （バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。）	約4.0時間 （バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。）	
駆動方式		チェーン式	チェーン式	
照明装置		砲弾型バッテリーランプ（サイドカットあり）	砲弾型バッテリーランプ（サイドカットあり）	
盗難抑止装置		ディンプルキー式 1キー2ロック	ディンプルキー式 1キー2ロック	
カラー		マットブラック2	マットブラック2	
取り扱い説明書		<a href="#">PAS Babby un SP 取り扱い説明書</a>	<a href="#">PAS Kiss mini un SP 取り扱い説明書</a>	

（注1） 適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面につく目安となる身長です。幼児2人乗車時の適応身長は、両足のかかとが地面につく目安となる身長です。

（注2） PASの走行できる距離は走る場所や走り方によって変わります。1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。  
\*バッテリー新品、常温15～25℃、車載重量（乗員および荷物を合計した重量）65kg、平滑乾燥路面、無風、無灯火状態で、平坦路（1km）、勾配4度の上り坂（1km）を含む全長4kmの標準走行路を設定し、平坦路「変速ギア・3」15km/h、上り坂「変速ギア・2」10km/h、下り坂「変速ギア・3」20km/hで走行し、1kmごとに一旦停止を行ったときのテストデータ。

（注3） JIS C 8711による定格容量は15.0Ah